

FW32 - Scarponcino S3 HRO Nubuck

Collezione: Steelite™ Work

Gamma: Calzature

Materiale della tomaia: Pelle Nubuck pieno fiore

Materiale della suola: Phylon/Gomma

Cartone esterno: 10

Informazioni prodotto

Design elegante con protezione completa. Puntale e lamina in acciaio, in pelle Nubuck impermeabile e con suola in gomma HRO resistente alle alte temperature 300°C.

Steelite™ Work

Totalmente conforme agli standard correnti, ideale per utilizzo industriale con una costruzione forte e flessibile

Calzature

Innovazione, design, stile e componenti di qualità definiscono la collezione di protezioni per i piedi Portwest.

Norme

EN ISO 20345 S3



Caratteristiche

- Pelle nabuk pieno fiore
- Suola in phylon e gomma che offre prestazioni leggere e durevoli.
- Fodera in rete traspirante
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola resistente al calore 300°C
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FW32 - Scarponcino S3 HRO Nubuck**Codice doganale: 6403400000****Laboratorio**

Intertek Italia S.p.A. (Organismo certificatore n.: 2575)

Via Guido Miglioli 2/A,

, Italy

Certificato numero: LECFI00381753

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m ³)	EAN13	DUN14
FW32BKR39	Nero	64.0	58.0	35.0	1.5060	0.1299	5036108201938	15036108687203
FW32BKR40	Nero	64.0	58.0	35.0	1.6020	0.1299	5036108201945	15036108687210
FW32BKR41	Nero	64.0	58.0	35.0	1.6980	0.1299	5036108201952	15036108687227
FW32BKR42	Nero	64.0	58.0	35.0	1.7540	0.1299	5036108201969	15036108687234
FW32BKR43	Nero	64.0	58.0	35.0	1.8100	0.1299	5036108201976	15036108687241
FW32BKR44	Nero	64.0	58.0	35.0	1.9220	0.1299	5036108201983	15036108687258
FW32BKR45	Nero	64.0	58.0	35.0	1.9780	0.1299	5036108201990	15036108687265
FW32BKR46	Nero	64.0	58.0	35.0	2.0340	0.1299	5036108202003	15036108687272
FW32BKR47	Nero	64.0	58.0	35.0	2.0900	0.1299	5036108202010	15036108687289